

ZMIĘKCZACZE SOFTER LUX

Zmiękczacze do wody **SOFTER LUX** mają zastosowanie w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, zakładach produkcyjnych, hotelach itp.

Woda zmiękczona pozbawiona jest jonów wapnia i magnezu powodujących twardość tzw. kamień osadzający się na elementach wyposażenia łazienek lub kuchni.

Zmiękczacze zmniejszają o 50% zużycie proszków do prania lub środków czystości.

Miękka woda nie wysusza skóry, zapobiega powstawaniu łupieżu oraz alergii.

Sterowanie objętościowe elektroniki **AUTOTROL GE USA**

Żywotność złoża 5 - 10 lat (w zależności od prędkości przepływu i jakości wody).

Niskie koszty eksploatacyjne.

Typ urządzenia		SOFTER 10	SOFTER 15	SOFTER 20	SOFTER 25	SOFTER 30
Butla parametry	Rozmiar (cal)	8x17	8x35	8x35	10x35	10x35
	Ilość złoża(dm3)	10	15	20	25	30
Zbiornik solanki	Pojemność(dm3)	13	35	35	35	35
	Ilość soli (kg)	10	25	25	25	25
Jonowymienność	Max(Val)	15	30	40	50	60
	Min(Val)	10	20	25	30	35
Zużycie wody w cyklu	Max(m3)	5	10	14	16	20
	Min(m3)	3	5	8	10	12
Zużycie soli	Max(kg)	2	4	5	6	7
	Min(kg)	0,5	1	1,5	2	2,5
Wielkości przepływów	Nominalny kotłowy (m3/h)	0,3	0,4	0,5	0,6	0,75
	Nominalny(m3/h)	0,6	0,7	0,85	1,0	1,3
	Maksymalny(m3/h)	1,3	1,5	1,75	1,8	2,0
Wydajność płukania(GPM)		1,5	1,6	1,6	1,6	2,4
Ciśnienie pracy(bar)		2-8	2-8	2-8	2-8	2-8
Temperatura pracy (st. C)		1-40	1-40	1-40	1-40	1-40
Wielkość przyłącza (cal)		1	1	1	1	1
Zasilanie elektryczne		230/12V	230/12V	230/12V	230/12V	230/12V
Wymiary	Wysokość	68	110	110	110	110
	Szerokość	32	32	32	32	32
	Głębokość	50	50	50	50	50



www.joro.com.pl

tel. 601 42 10 93

tel. 607 47 62 30