

best water solutions 
supreme
simply better



**Nowoczesny, nablátowy dystrybutor wody osmotycznej.
Wyposażony w funkcje: podgrzewania, chłodzenia
oraz gazowania wody*.**



CLEVER
ercano



www.supremefilters.com



trade@supremefilters.com

*Brak naboju/butli CO₂
w standardzie, butla
dokupowana osobno.



SUPREME CLEVER ERCANO to nowoczesny dystrybutor wody osmotycznej, wyposażony w zaawansowany układ filtrujący oparty na technologii Odwróconej Osmozy. Produkuje zdrową wodę, pozbawioną bakterii, wirusów, metali ciężkich oraz innych zanieczyszczeń nie mniejszych niż 0,0001 mikrona. Urządzenie oferuje funkcje: podgrzewania wody (do 95 °C), chłodzenia (do 5 °C) oraz produkcji wody gazowanej*.

Dystrybutor wody **SUPREME CLEVER ERCANO** to nowoczesny, nablatowy system filtracji wody oparty o technologię **Odwróconej Osmozy**.

Wyposażony jest w wysokiej jakości, wydajną membranę osmotyczną o przepustowości **100 GPD (ok. 378 l/24h)**.

SUPREME CLEVER ERCANO skutecznie usuwa z wody większość zanieczyszczeń, w tym: niektóre bakterie, wirusy, metale ciężkie, związki żelaza, pierwiastki radioaktywne oraz minerały twardości (wapń, magnez) nie mniejsze niż 0,0001 mikrona.

Idealnie oczyszczoną wodę można poddać procesowi podgrzewania, chłodzenia lub nasyceniu CO₂*.

W urządzeniu zastosowano **układ dezynfekujący oparty na czterech**

lampach UV, które w połączeniu z automatycznym systemem przepłukiwania membrany zapewniają skuteczną ochronę całego układu przed rozwojem flory bakteryjnej.

Intuicyjny, panel dotykowy, umożliwia szybki wybór trybu pracy urządzenia. Z jego pomocą można:

- ustawić dowolną objętość wody wypływającej z urządzenia,
- wybrać temperaturę wody,
- uruchomić funkcję produkcji wody gazowanej*.

Dodatkowo, na przednim panelu wyświetlane są informacje dotyczące **żywności wkładów oraz membrany osmotycznej**.

Gazowana woda

Możliwość produkcji wody gazowanej*.

Dwuobwodowa dysza spustowa

Pierwsza wylewka przeznaczona jest do wody zimnej oraz gazowanej, druga – do wody ciepłej i gorącej.

Regulacja objętości

Możliwość dozowania wolumenu: 150, 250, 350 ml lub ciągłego nalewania wody.

Funkcja grzania wody

Precyzyjny wybór temperatury w zakresie od 25 °C do 95 °C.

Funkcja chłodzenia wody

Schłodzona woda w zakresie od 5 °C do 10 °C.

System bakteriobójczy

Wbudowane przy każdym z dwóch wylotów oraz dwie przy zbiorniku filtrującym lampy UV umożliwiają ciągłą dezynfekcję wody.

Metalowa tacka ociekowa

wyposażona w pojemnik na przelewającą się wodę.



CLEVER

ercano



best water solutions 
supreme
simply better

Zalety produktu



WYSOKA
JAKOŚĆ WYKONANIA



NOWOCZESNY, DOTYKOWY,
PANEL STERUJĄCY



DWIE DYSZE DOZUJĄCE,
OSOBNO DLA WODY GORĄCEJ,
OSOBNO DLA WODY ZIMNEJ
ORAZ GAZOWANEJ




ELEKTRONICZNY INDYKATOR
ŻYWOTNOŚCI WKŁADÓW,
INFORMUJĄCY O STANIE ŻYWOTNOŚCI
WKŁADÓW I MEMBRANY RO
ORAZ O KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA SERWISU



POJEMNIK PRZELEWOWY
Z TACKĄ OCIEKOWĄ




NOWOCZESNY
DESIGN, PASUJE
DO NOWOCZESNYCH
WNĘTRZ



SYSTEM DEZYNFEKCJI
OPARTY O CZTERY
LAMPY UV LED



DOSKONAŁA REDUKCJA
ZANIECZYSZCZEŃ
MECHANICZNYCH,
TAKICH JAK PIASEK, RÓŻA,
ZAWIESINY. OBNIŻA STĘŻENIE
CHLORU ORAZ JEGO POCHODNYCH
I ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH




WYDAJNA MEMBRANA RO.
USUWA DO 95% WSZYSTKICH
ZANIECZYSZCZEŃ Z WODY,
NIE MNIEJSZYCH NIŻ 0,0001 MIKRONA.
W TYM METALE CIĘŻKIE
ORAZ NIEKTÓRE BAKTERIE I WIRUSY



DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ
DO 100 GPD (OK. 378 L/24H)



MOŻLIWOŚĆ DOZOWANIA
WOLUMENU WODY:
150, 250, 350 ML LUB CIĄGŁEGO
NALEWANIA WODY



FUNKCJA PODGRZEWANIA
WODY W ZAKRESIE OD 25 °C DO 95 °C



FUNKCJA CHŁODZENIA
WODY W ZAKRESIE OD 5 °C DO 10 °C



PRODUKCJA WODY
GAZOWANEJ*



SZYBKI
ORAZ NIESKOMPLIKOWANY
MONTAŻ. W SPRZEDAŻY
OFEROWANY Z NIEZBĘDNYMI
AKCESORIAMI, UMOŻLIWIAJĄCYMI
POPRAWNĄ INSTALACJĘ

*Brak naboju/butli CO₂ w standardzie, butla dokupowana osobno.



Informacja techniczna

Model	SUPREME CLEVER ERCANO
Wymiary (wys. x szer. x gł. mm)	445 x 280 x 400
Waga (kg)	17,5
Przepływ (l/ min.)	1
Temperatura wody zasilającej (min. - maks.°C)	5 - 38
TDS wody zasilającej (maks. ppm mg/l)	2000
Ciśnienie pracy (min. - maks.)	1 - 3
Zdolność filtracji	0,0001 mikrona
Wydajność membrany	100 GPD (378 l/24h)
Układ dezynfekcji	Lampa UV LED oraz system automatycznego płukania membrany RO
Typ Pompy	Samossąca
Typ wody zasilającej	Przeznaczony do filtracji wody wodociągowej
Zasilanie	220-240 V AC (z sieci)

Materiały eksploatacyjne:

Filtr kombinowany z PP i węgla aktywnego (nr kat. 796802)
Membrana RO 100 GPD (nr kat. 796803).
Nabój Co ₂ 425 G ACME*

*Brak naboju/butli Co₂ w standardzie, butla dokupywana osobno.

CLEVER ercano

Wszystkie zdjęcia, znaki towarowe, logo oraz wszystkie inne prawa własności intelektualnej są wyłączną własnością firmy Polaqua Group Sp. Jawna.
Kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach, bez pisemnej zgody jest zabronione.

best water solutions 
supreme
simply better

